

エア緩衝材システム

ビジネスに、環境に、スマートな選択を！



AIRSPEED®FIT™

エアスピード・フィット



① とにかくコンパクト！

5.8kgのコンパクトボディで設置・移動のストレスフリー

▼ 設置例 ▼



② 簡単操作

わかりやすいボタン式で直感的操作可能

③ 袋型・シート型の緩衝材をこの1台で

隙間を埋める・包む・敷くのニーズを満たす特殊型エア緩衝材を製造できます

④ スモールボリューム・ユーザー様向け

使用量が少ないお客様でも安心してご使用いただけます

AirSpeed®FIT™仕様

機械寸法(mm)	L290 x W320 x H230
機械重量	5.8 kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	150w
搬送速度	6 m/min.
使用フィルム(mm)	袋型 200x100・200x200・シート型(クレイドル) 413x127



シートを段ボール箱に押し込めば
あっという間にクレイドル(ゆりかご)
のような緩衝材ベッドの出来上がり！

クレイドル(ゆりかご)シートなら、四方を簡単に上手に守ります

フィルムは高品質で耐久性に優れた
LDPE(低密度ポリエチレン)を使用
押しても破裂しにくく、優れた緩衝力を発揮します



NEW

▲シート型エア緩衝材 クレイドル(ゆりかご)
任意のミシン目で切り離せば、包むだけでなく
隙間を埋めたり、仕切りとしても使用できます

袋型エア緩衝材
▼ 200X100サイズ ▼ 200X200サイズ



Solution Lineup

エア緩衝材システム	紙緩衝材システム	発泡緩衝材システム	その他オプション
AIRSPEED® SMART・5000・HC VERSA	GeoSpeed Quantum・GeoPack	Smart BAGGER™・Smart SHOT™	

本カタログに記載の仕様等は、改良・その他の理由でお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください

総販売元



パックウェル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場1-11-17

Tel: 048-711-3789 Fax: 048-711-3797

<http://www.pacwell.co.jp>

販売店